



SPECIFICHE: B-FV4T

Tecnologia di stampa:

Trasferimento termico, termico diretto

Testina termica:

Flat

Interfaccia:

Modelli GS14/TS14: USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT, Seriale

Memoria:

32 MB (Flash ROM), 16 MB (SD-RAM)

Allineamento:

Centrale

Apertura:

Dall'alto

Sensore:

Riflettente, trasmissivo

Interfaccia utente:

Indicatore di stato

Tasti operatore:

Feed

Dimensioni (L x P x H):

220 x 279 x 182 mm

Peso:

2,4 kg

Ciclo di produzione:**

500 etichette/ giorno

Larghezza di stampa:

4,25 pollici (108 mm) (203 dpi)

4,16 pollici (105,7 mm) (300 dpi)

Velocità di stampa:

Fino a 6 ips (152,4 mm/sec) (203 dpi)

Fino a 4 ips (101,6 mm/sec) (300 dpi)

Risoluzione:

203 dpi, 300 dpi

Font:

Bitmap

Lunghezza di stampa:

Max. 997 mm (203 dpi)

Max. 455,2 mm (300 dpi)

Codici a barre:

EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar

Codici 2D:

Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417



Software Etichettatura Web

Larghezza supporto:

22,4 - 118 mm

Spessore materiale:

0,06 - 0,19 mm

Diametro esterno rotolo:

127 mm, 203 mm*

Diametro anima interno:

25,4 - 38,1 mm, 76,2 mm*

Diametro anima interno:

25,4 mm - 12,7 mm

Lunghezza standard nastro:

300 m, 100 m

Larghezza nastro:

40 - 110 mm

Funzioni di stampa:

ZPL, EPL***, DPL***, IPL (203 dpi only)*** Emulation

Linguaggio di programmazione:

TPCL, BCI

Modalità :

Batch, Taglio automatico*, Spellicolamento*

Caratteristiche di sistema:

BarTender UltraLite

Nota:

Al momento sono disponibili solo i modelli GS14/TS14

***:

Prevista per sviluppi futuri

** :

Indicazione del numero di etichette da 4" che una stampante può produrre. Valore puramente indicativo, non intende essere ne' una garanzia ne' una limitazione delle prestazioni.